

MEDIDOR DE NÍVEL D'ÁGUA MODELO 101B SOLINST

GeoAcqua

DESCRIÇÃO

O medidor de nível de água Solinst 101B é a solução mais econômica e robusta para a medição precisa de níveis de água subterrânea. Projetado com foco na durabilidade e facilidade de operação, o equipamento utiliza uma sonda de aço inoxidável e uma fita plana de polietileno de alta qualidade, sendo ideal para medições de profundidade em poços, perfurações, tubulações verticais e tanques. Sua construção simples elimina controles complexos, garantindo eficiência em campo com excelente custo-benefício.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- **Construção Robusta:** Projetado para suportar o manuseio frequente em diversos ambientes de campo.
- **Sonda P1 de Alta Resistência:** Fabricada em aço inoxidável, à prova de vazamentos e com design que minimiza sinais falsos em águas turbulentas.
- **Fita Plana de Alta Tração:** Fita de polietileno com sete condutores de aço inoxidável que impedem o alongamento e facilitam a descida no poço.
- **Operação Simplificada:** Sem botões ou ajustes de sensibilidade, permitindo o uso imediato por qualquer técnico.
- **Alertas Claros:** Identificação visual (LED) e sonora (buzzer) ativada instantaneamente ao contato com a água.



Sonda do medidor 101B

VERSÕES DISPONÍVEIS

- 60 metros

ACOMPANHA

- Guia de fita
- Maleta de transporte acolchoada para maior segurança no deslocamento.



© 2026 GeoAcqua

APLICAÇÕES

- Monitoramento de aquíferos e variações de nível.
- Estudos hidrológicos e obtenção de dados para modelagens.
- Controle de qualidade e verificação da profundidade do lençol freático
- Medições em poços de monitoramento, perfurações e tanques

GeoAcqua São Paulo
Locação de Equipamentos para
Monitoramento Ambiental

 www.geoacqua.com.br
 Fone: (11) 2362-8466
 WhatsApp: (11) 98529-2183
 geo@geoacqua.com.br

 Rua Capitão Otávio Machado, 627
Chácara Santo Antônio
São Paulo - SP
CEP 04718-001

MEDIDOR DE NÍVEL D'ÁGUA MODELO 101B SOLINST

GeoAcqua

OPERAÇÃO

- A operação é direta: basta inserir a sonda no ponto de medição. Ao tocar a superfície da água, os sensores da sonda fecham o circuito, acionando o sinal sonoro e a luz no carretel.
- A leitura é feita visualmente na fita, utilizando o topo do poço como referência.
- Caso o guia de fita opcional seja utilizado, deve-se subtrair 6 cm da leitura final para manter a precisão.
- Recomenda-se realizar um teste simples em água comum antes de iniciar o trabalho e limpar a sonda com um pano seco após a operação.



© 2025 GeoAcqua

GeoAcqua São Paulo
Locação de Equipamentos para
Monitoramento Ambiental

www.geoacqua.com.br
Fone: (11) 2362-8466
WhatsApp: (11) 98529-2183
geo@geoacqua.com.br

Rua Capitão Otávio Machado, 627
Chácara Santo Antônio
São Paulo - SP
CEP 04718-001

MEDIDOR DE NÍVEL D'ÁGUA MODELO 101B SOLINST

GeoAcqua



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parâmetro	Especificação
Modelo da Sonda	101B P1 (Aço Inoxidável)
Dimensões da Sonda	12,7 mm de largura x 102 mm de comprimento
Diâmetro Efetivo	16,5 mm
Peso da Sonda	100 gramas
Material da Fita	Polietileno com 7 condutores de aço inoxidável
Marcação	Heat embossed (relevo quente) a cada centímetro e metro
Cores da Fita	Metros em vermelho; centímetros em preto
Alimentação	1 bateria de 9 Volts
Sinalização	Áudio (buzzer) e Visual (LED)

LINKS



[Visite o nosso site](#)



[Falar com o atendimento](#)



[Falar com a área técnica](#)



© 2026 GeoAcqua

GeoAcqua São Paulo
Locação de Equipamentos para
Monitoramento Ambiental

www.geoacqua.com.br
 Fone: (11) 2362-8466
 WhatsApp: (11) 98529-2183
 geo@geoacqua.com.br

Rua Capitão Otávio Machado, 627
Chácara Santo Antônio
São Paulo - SP
CEP 04718-001